



Stupeň C odolnosti proti proříznutí, máčená v nitrilu a vhodná pro dotykové obrazovky.

TEGERA® 804



Zjistit více

RUKAVICE PRO PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

Rukavice v provedení ATEX pro používání v pracovních prostředích s ochranou proti výbuchu. Stupeň C odolnosti proti proříznutí, využívá technologii TEGERA® CRF, osvědčení o ochraně před elektrostatickým výbojem. Tato rukavice je vhodná pro dotykové obrazovky, což zaručuje bezproblémové přecházení mezi úkoly bez nutnosti sundávání. Kvůli obratnosti je vyrobena z tenkých vláken s hustotou 18 gg. Ze 3/4 je máčená v nitrilu pro lepší úchop a ochranu v mastných a mokrých prostředích.

VLASTNOSTI

- Pohodlná
- Přizpůsobivá
- Odolná
- Dobrý úchop

VLASTNOSTI

- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Ochrana před elektrostatickým výbojem
- Neobsahuje latex
- Odolná proti oleji a mastnotě
- Na ovládání dotykové obrazovky
- Antistatické/ATEX
- Tenká



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Pořezání, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou, kontakt s olejem a mastnotou, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím pořezání, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky, prostředí s nebezpečím výbuchu

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Montážní práce, konstrukční práce, práce s elektronikou, strojírenství, instalační práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Oil, gas, petrochemical

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Protřežné rukavice, Rukavice na ochranu proti teple, Rukavice na ochranu před elektrostatickým výbojem

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL PODŠÍVKY 18 gg, Uhlík, Technologie CRF[®], Skleněná vlákna, HPPE, Polyester, Spandex

DÉLKA 220-270 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch

BARVA Černá, Modrá, Šedá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/120

TYPY BALENÍ Hromadné balení

MÁČENÍ Máčená ze 3/4, Dvakrát máčená

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti proti proříznutí C

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 13.2 N

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Skleněná vlákna, Elastan, Uhlíková vlákna

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informace/pokyny pro uživatele



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω



EN 407:2020
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
3X41C

EN ISO 21420:2020



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



ANSI
A3
CUT



ANSI
4
ABR



Contact heat rating valid for palm area only

VLASTNOSTI



Ochrana proti pořezání



Na ovládání dotykové obrazovky

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
6	804-6	7340118395807
7	804-7	7340118395890
8	804-8	7340118395982
9	804-9	7340118396071
10	804-10	7340118396163
11	804-11	7340118396255

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com